

	名稱： DP3-W 三位數顯功率表
	特點： ◎可選帶 DC 4-20mA 變送輸出 ◎信號輸入有內置 CT.PT 隔離 ◎顯示範圍 0-1999 ◎尺寸 48H*96W

一、產品型號規格：

型號規格	輸入電壓	輸入電流	基本量程	變送輸出	測量精度
DP3I-W1100	90-450V	0-5A	1.1KW	DC 4-20mA	±0.5%F.S+2Digit

二、特殊訂貨要求：

尊敬的客戶，當我們以上所提供的型號及規格不能滿足您的需求時，請與本公司聯繫。

三、產品其他特性參數：

特性項目	具體參數
測量功能	交流單相有功功率
輸入方式	CT、PT 隔離
功率因數範圍	-0.5~1~0.5
測量精度	±0.5%F.S±2digit
A/D 轉換	二重積分
採樣速度	約 2.5 秒
最大顯示	1999
頻率影響	≤±0.05% 45-65HZ
溢出顯示	“1”
顯 示	紅色數碼管（14.2mm H）
電 源	AC 110V/220V±10% 50/60HZ
外形尺寸	48mm(H)*96mm(H)*100mm(D)DIM
功 耗	≤5 VA
耐電壓	AC 1500V 1min
重 量	Abt.500g