

产品规格 FLUKE 925				
显示屏	双显 4 位（ 9999 点）液晶显示屏			
测量单位	风速： ft/m （英尺/分）； m/s （米/秒） 风量： CMS （ m3/s ）（立方米/秒）和 CFM （ ft3/m ）（立方英尺/分） 风温：℃ 和 °F			
数据保持	锁定所显示读数			
传感器	风速/风量传感器：常规角向叶轮臂，采用润滑滚珠轴承 风温传感器：精密热敏电阻 最小值/最大值存储 记录和查看最小读数和最大读数			
平均读数存储	单点（最长 2 小时） 或多点（最多 8 个读数）			
自动关机	20 分钟后进入睡眠模式（含禁用功能），以节省电能			
工作温度	0 °C 至 50 °C （ 32 °F至 122 °F）.			
工作湿度	最高 80 % 相对湿度			
电源	9 V 电池（高容量碱性电池）			
电池寿命	100 小时			
重量	363 g (0.8 lb) ，包含电池和传感器			
尺寸	主机： 181 x 71 x 38 mm(7.1 x 2.8 x 1.4 in)			
传感器头	直径 70 mm			
保修期	2 年			
测量参数				
风速测量				
		量程	分辨率	精度
	m/s （米/秒）	0.40 至 25.00 m/s	0.01 m/s	满刻度的 ±2%
	ft/m （英尺/分）	80 至 4900 ft/m	1 ft/m	满刻度的 ±2%
风量测量				
		量程	分辨率	精度
	CMS （立方米/秒	0.01 至 99.99m3/s	0.01	0 至 9.999m2
	CFM （立方英尺	1 至 9999ft3/m	1.0	0 至 9.999ft2

风温			
	量程	分辨率	精度
	0℃至 50℃ (32°F至 122°F)	0.1℃/°F	±0.8℃(1.5°F)